

Moduły rozszerzeń sterowników PLC Xinje serii XL

Zestawienie aktualne na dzień publikacji. Parametry na podstawie dokumentacji producenta. Pełna oferta z cenami: xinje.pl/sklep/

Rozszerzenia cyfrowe

Model	Funkcjonalność
XL-E16PX	16 wejść cyfrowych typu PNP, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E16PX16PYT	16 wejść cyfrowych typu PNP, 16 wyjść cyfrowych tranzystorowych PNP, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E16PX16YT	16 wejść cyfrowych typu PNP, 16 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E16PX16YT-A	16 wejść cyfrowych typu PNP, 16 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E16X	16 wejść cyfrowych typu NPN, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E16X16YT	16 wejść cyfrowych typu NPN, 16 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E16X16YT-A	16 wejść cyfrowych typu NPN, 16 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E16YR	16 wyjść cyfrowych przekaźnikowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego.
XL-E16YT	16 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego.
XL-E16YT-A	16 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego.
XL-E32PX	32 wejścia cyfrowe typu PNP, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E32PX-A	32 wejścia cyfrowe typu PNP, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E32X	32 wejścia cyfrowe typu NPN, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E32X-A	32 wejścia cyfrowe typu NPN, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E32YT	32 wyjścia cyfrowe tranzystorowe, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego.
XL-E32YT-A	32 wyjścia cyfrowe tranzystorowe, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego.
XL-E8NPX8YR	8 wejść cyfrowych typu NPN/PNP, 8 wyjść cyfrowych przekaźnikowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E8NPX8YT	8 wejść cyfrowych typu NPN/PNP, 8 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E8PX8YR	8 wejść cyfrowych typu PNP, 8 wyjść cyfrowych przekaźnikowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E8PX8YT	8 wejść cyfrowych typu PNP, 8 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E8X8YR	8 wejść cyfrowych typu NPN, 8 wyjść cyfrowych przekaźnikowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E8X8YT	8 wejść cyfrowych typu NPN, 8 wyjść cyfrowych tranzystorowych, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.

Rozszerzenia analogowe

Model	Funkcjonalność
-------	----------------

XL-2AD2DA-A-ED	Zakres 0~4095, rozdzielczość 1/1023 (10Bit) 1/4095 (12Bit), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-2AD2DA-V-ED	Zakres wejściowy 0~5V, 0~10V, rozdzielczość 1/1023 (10Bit) 1/4095 (12Bit), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-4AD-A-ED	Zakres 0~4095, rozdzielczość 1/4095 (12Bit), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-4AD-V-ED	Zakres wejściowy 0~5V, 0~10V, rozdzielczość 1/4095 (12Bit), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-4DA-A-ED	Rozdzielczość 1/1023 (10Bit), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-4DA-V-ED	Rozdzielczość 1/1023 (10Bit), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-E4AD	Zakres wejściowy 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V, rozdzielczość 1/16383 (14Bit), montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-E4AD2DA	Zakres wejściowy 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V, rozdzielczość 1/16383 (14Bit) 1/4095 (12Bit), montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-E4DA	Rozdzielczość 1/4095 (12Bit), montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-E8AD-A	Zakres 0~16383 lub -8192~8191, rozdzielczość 1/16383 (14Bit), montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-E8AD-A-S	Zakres 0~65535 lub -32768~32767, rozdzielczość 1/65535 (16Bit), montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-E8AD-V	Zakres wejściowy 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V, rozdzielczość 1/16383 (14Bit), montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-E8AD-V-S	Zakres wejściowy 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V, rozdzielczość 1/65535 (16Bit), montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.

Rozszerzenia temperaturowe

Model	Funkcjonalność
XL-2AD2PT-A-ED	Zakres 0~4095(wej. analog.), -1000~5000(temp.), rozdzielczość 1/4095(12Bit)(wej. analog.), 0,1°C (temp.), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-2AD2PT-V-ED	Zakres wejściowy 0~5V, 0~10V, rozdzielczość 1/4095(12Bit)(wej. analog.), 0,1°C (temp.), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-2PT2DA-A-ED	Zakres -1000~5000(temp.), rozdzielczość 1/4095(12Bit)(wej. analog.), 0,1°C (temp.), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-2PT2DA-V-ED	Zakres -1000~5000(temp.), rozdzielczość 1/4095(12Bit)(wej. analog.), 0,1°C (temp.), montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie 24 VDC±10%, 150mA.
XL-E4PT3-P	Zakres -1000~5000, rozdzielczość 0,1°C, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 50mA.
XL-E4PT3-P-H	Rozdzielczość 0,1°C, 0,01°C (optional), montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 50mA.
XL-E4TC-P	Rozdzielczość 0,1°C, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%, 50mA.

Moduły wagowe

Model	Funkcjonalność
XL-E1WT-D	Moduł wagowy (tensometryczny), zakres wejściowy DC-20~20mV, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.
XL-E2WT-D	Moduł wagowy (tensometryczny), zakres wejściowy DC-20~20mV, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.

XL-E4WT-D

Moduł wagowy (tensometryczny), zakres wejściowy DC-20~20mV, montowany z prawej strony, obsługa I/O zdalnego, zasilanie 24 VDC±10%.

Moduły komunikacyjne

Model	Funkcjonalność
XL-COBX-ED	Moduł komunikacyjny CANopen, montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie DC 21,6V~26,4V.
XL-NES-ED	Moduł komunikacyjny Ethernet, montowany z lewej strony jednostki centralnej, zasilanie DC 21,6V~26,4V.